

VALIDATOREN MIT FAHRSCHEINVERKAUF

TECHNISCHES DATENBLATT



	CVP	CVB	CVL
Gehäuse			
Abmessungen (H,B,T) in mm	418 × 164 × 194	300 × 158 × 81	162 × 127 × 53
Gewicht	3 kg	1,6 kg	1 kg
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Display			
Größe in Zoll	7"	7"	3,5"
Touchscreen	✓	✓	Soft-key
Helligkeit in cd/m ²	1000	1000	800
Auflösung in px	1024x600	1024x600	320x240
Drucker			
Papierrolle	1	—	—
Rollen-/Druckbreite	86 / 80 mm*	—	—
Papierdicke	150 µm*	—	—
Barcode Verfolgung	✓	—	—
Zahlungsterminal			
Kontaktloser EMVKartenleser	✓	✓	✓
Barcodescanner	✓	✓	✓
Betriebsbedingungen mit Heizung	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C
Versorgungsspannung	24 V DC (9-36 V)	24 V DC (9-36 V)	24 V DC (9-36 V)
Kommunikation	USB, Ethernet, GSM, GNSS, Wifi, Bluetooth, IBIS, RS-232, RS-422, RS-485, 4x input, 4x output	USB, Ethernet, GSM, GNSS, Wifi, Bluetooth, IBIS, RS-232, RS-422, RS-485, 4x input, 4x output	Ethernet, GSM, GNSS, Wifi, Bluetooth, 1x input or 1x output

* Zweite Variante: 80 / 72 mm, 85 µm, ohne Barcode Verfolgung