

LES DISTRIBUTEURS DE TICKETS MOBILES

FICHE TECHNIQUE



	CVP	CVT	CVB	CVL
Boîtier				
Dimensions en mm (H, L, P)	418 × 164 × 194	418 × 164 × 194	300 × 158 × 81	162 × 127 × 53
Poids	3 kg	3 kg	1,6 kg	1 kg
Matériau	plastique	plastique	plastique	plastique
Affichage				
Taille en pouces	7"	7"	7"	3,5"
Écran tactile	✓	✓	✓	Soft-key
Luminosité en cd/m ²	1000	1000	1000	800
Résolution en px	1024x600	1024x600	1024x600	320x240
Imprimante				
Rouleaux de papier	1	-	—	—
Largeur de rouleau	86 mm*	25-82 mm	—	—
Largeur de impression	80 mm*	-	—	—
Épaisseur du papier	150 µm*	-	—	—
Suivi du code-barres	✓	-	—	—
Terminal de paiement				
Lecteur de cartes EMV	✓	✓	✓	✓
Lecteur de codes 2D	✓	✓	✓	✓
Conditions de fonctionnement avec chauffage				
Tension d'alimentation	24 V DC (9-36 V)	24 V DC (9-36 V)	24 V DC (9-36 V)	24 V DC (9-36 V)
Communication				
	USB, Ethernet, GSM, GNSS, Wifi, Bluetooth, IBIS, RS-232, RS-422, RS-485, 4x input, 4x output	USB, Ethernet, GSM, GNSS, Wifi, Bluetooth, IBIS, RS-232, RS-422, RS-485, 4x input, 4x output	USB, Ethernet, GSM, GNSS, Wifi, Bluetooth, IBIS, RS-232, RS-422, RS-485, 4x input, 4x output	Ethernet, GSM, GNSS, Wifi, Bluetooth, 1x input or 1x output

* Deuxième variante : 80 / 72 mm, 85 µm, sans suivi du code-barres